

INNOVATION FRAMES DESIGN




INLINE SLIDING

LINEA PVC



COLLEZIONE 2026

Inline Sliding




Isolamento acustico

Rw fino a 33 dB

Isolamento termico

Uw fino a 1,3 W/m²K

INLINE SLIDING è il sistema scorrevole in linea pensato per interpretare l'abitare contemporaneo con equilibrio tra design, comfort e prestazioni. Il sistema consente la realizzazione di elementi scorrevoli di medie e piccole dimensioni, con ante fino a 200 cm di larghezza e 260 cm di altezza, mantenendo scorrevolezza, stabilità e precisione nel tempo. Tecnologia affidabile, linee pulite e prestazioni misurabili: INLINE SLIDING è una scelta progettuale che unisce funzionalità ed eleganza, rendendo la luce e lo spazio i veri protagonisti dell'ambiente.



LEGENDA

- 01 Guarnizioni cingivetro coestruse
- 02 Incollaggio strutturale dei vetri
- 03 Rinforzi in acciaio zincato
- 04 Doppia guarnizione
- 05 Profilo anta sagomato


CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati estrusi PVC	REHAU RAU-PVC
Tipo di tenuta	Doppia guarnizione
Applicazioni vetro	Con fermavetro a taglio 45°
Dimensioni massime per anta	LxH 2000 x 2600 mm
Camera per vetro	Variabile sino a 32 mm
Portata massima ferramenta per anta	Carrelli per scorrevole in linea 140 Kg

PRESTAZIONI GENERALI

Isolamento Termico	
calcolato su serramento ad un'anta più elemento fisso laterale 4000x2400 mm , vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)	Uw = 1,3 W/m2K
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	fino alla classe 7A
Resistenza al carico del vento	fino alla classe C1/B2
Isolamento Acustico	fino a 33 dB


SCHEMI DI APERTURA




DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA

Telaio	sez. 80/146 mm
Anta	sez. 56 mm
Aletta di battuta restauro	0/40 mm riportata


■ Nodo Laterale 2 binari



■ Nodo Centrale




■ Nodo Laterale 3 binari



Scopri le linee estetiche per rivoluzionare il tuo spazio.


LINEE ESTETICHE



01 Flat

Anta rientrata
Fermavetro
inclinato


VERSIONI



01 Versione Pure

Profilo ante
simmetrico

GIUNZIONI



Giunzioni 45°









DOTAZIONI DI SERIE



Profilo di classe “S” (clima severo)

Profili conformi alla norma europea UNI EN 12608. Offrono prestazioni durature grazie ad una mescola altamente stabile, resistente nel tempo e immune da variazioni di colore.



1.



2.

1.Maniglia interna Globe

2.Maniglia interna Si-Line

Finiture disponibili

Bianco Ral 9016, Bianco Ral 9001, Argento Ev1, Acciaio F9, Nero Ral 8022, Bronzo F4, Oro F3



Maniglia a scomparsa interna

Su anta scorrevole secondaria (se prevista) Finiture disponibili
Bianco Ral 9016, Bianco Ral 9001, Argento Ev1, Acciaio F9, Nero Ral 8022, Bronzo F4, Oro F3



Anima in acciaio zincato con spessore maggiorato

Rinforza la stabilità del profilo, riducendone la deformazione e aumentando la resistenza ai tentativi di effrazione.



Tappi di drenaggio acqua personalizzabili

Elementi di chiusura per i fori di drenaggio, abbinati al colore del serramento, per un'estetica uniforme e armoniosa sulla superficie esterna.



Incollaggio strutturale del vetro

Il fissaggio del vetro al profilo mediante adesivi ad alte prestazioni garantisce una maggiore stabilità del serramento, migliorandone la resistenza meccanica e riducendo le deformazioni.



Distanziale Vetro Swisspacer Ultimate

Canalina vetro a bordo caldo, in speciale materiale plastico, che riduce la dispersione termica. Per ridurre al massimo la problematica della condensa.



Cremonese a ganci

Meccanismo di chiusura affidabile e resistente che richiede poca manutenzione, con sicurezza antisollevamento integrata e ammortizzatore di arresto per un fine corsa confortevole.



Fori di fissaggio su telaio


Predisposizione per il fissaggio di serie, per facilitare l'installazione del serramento.

OPTIONAL



Soglia ribassata per porta finestra

Facilita il passaggio riducendo l'altezza del traverso inferiore, in conformità alle normative per disabili, senza compromettere la tenuta termica.



Maniglione e cilindro passante

Permette l'azionamento dell'alzante scorrevole da entrambi i lati. Il cilindro passante con chiave garantisce sicurezza e praticità.



Altezza maniglia personalizzata

400 mm (finestra) / 1000 mm (porta finestra)
Possibilità di posizionare la maniglia ad altezze differenti da quelle sopra riportate (previa verifica di fattibilità tecnica).



Pacchetto sicurezza

Composto da: mezzo cilindro o cilindro passante anti-bumping a duplicazione protetta; vetro antieffrazione classe P4A.





Complementi


01 Cassonetti in PVC

02 Finiture in PVC

Scopri l'innovativo sistema dell'avvolgibile.

L'innovativo sistema di cassonetti per tapparelle in PVC impiegato da Dimensione Serramenti rappresenta un significativo progresso nell'ambito dei prodotti ad alta efficienza energetica. Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico, il sistema contribuisce a minimizzare le dispersioni termiche e ridurre i consumi energetici.

■ Tipologia 1



U = 0,96 w/m²K

Norma EN ISO 10077-2:2028


Sandwich 24 mm composto da:
Lastra PVC 1 mm + EPS 22 mm
+ lastra PVC 1 mm

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su cellino

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su veletta

Superficie disperdente.
Veletta in forato da 60 mm
+ intonaco da 18 mm

■ Tipologia 2



U = 1,1 w/m²K

Norma EN ISO 10077-2:2028

Sandwich 24 mm composto da:
Lastra PVC 1 mm + EPS 22 mm
+ lastra PVC 1 mm

Guarnizione a spazzolino
con spazzola in Polybond
su supporto in PVC su cellino

Superficie disperdente.
Veletta in forato da 60 mm
+ intonaco da 18 mm

Personalizza con più di 40 finiture


Indipendentemente dalla finitura scelta, ogni serramento di Dimensione Serramenti garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, preservando colore e qualità nel corso degli anni.

FINITURE SERRAMENTI E CASSONETTI

IN PASTA STD.



Bianco
159



Crema
RAL9001

PELLICOLATI STD.



Frassino
7774



Rovere Gold
7512



Noce
225L

PELLICOLATI FUORI STD.



Sheffield
Rovere Light
1562L



Pino Nudo
1423L



Douglas
4404



Quercia
Irlandese
2013L



Winchester XA
1208L



Noce Kolonial
1991L



Ciliegio Soft
2014L



Sheffield
Oak Alpine
2038L



Sheffield
Oak Concrete
2039L



Turner
Oak Malt
2031L



Chocolate
Brown
2450L



Turner
Oak Toffee
2451L



Pepper
Oak Super-Matt
2426L




Weissbach
Eiche Super-Matt
2532L




Honey Oak
Super-Matt
2366L



Amaranth Oak
Super-Matt
2535L



Verkehrsweiss
2536L



Crema Matt
1551L




Quarzgrau
2537L



Umbragrau
2538L



S-Bronze
2539L



Fenster Grau
2540L



Basalt Grau
2541L



Anthrazit Grau
2542L



Grigio Scuro Matt
1560L



Jet Black
2543L



Crystal White
Super-Matt
3134L




Green Grey
3243L



Deep Bronze
3244L



Beige
3245L




White Aluminium
3246L



Grey Aluminium
3247L



Dark Graphite
3248L



Bianco latte
9734



Crema
4444



Grigio Chiaro
7666



Metbrush
Aluminium
1049L



Grigio Argento
9922



Grigio Antracite
4443



Bronzo
1443L



Blu Brillante
4683



Verde Muschio
4925



Verde Scuro
9773



Rosso Scuro
9792

Contatti

Showroom Bologna

Via Degli Orti 38/D
40137 Bologna
051/6231186
bolognapoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Arezzo

Via Malpighi 7
52100 Arezzo
0575/389076
arezzopoint@dimensioneserramenti.com

Showroom Casalecchio

Via Porrettana 281 (Rotonda Biagi)
40033 Casalecchio di Reno (BO)
051/6131779
casalecchiopoint@dimensioneserramenti.com

Sede Produttiva

Via Ottavio Serra 6
40012 Calderara di Reno
051/6468445
info@dimensioneserramenti.com

Seguici su



www.dimensioneserramenti.com

